

The Lithofin logo is written in a stylized, bold font. The letters 'Litho' are white with a blue outline, and 'fin' is solid blue. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'n'. The logo is set against a dark blue background that transitions into an orange diagonal stripe.

TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

# Lithofin MN Intensivreiniger

intenzivní čisticí prostředek pro veškerý přírodní kámen a beton

## Popis:

Speciální produkt z programu Lithofin pro mramor, přírodní a betonovou dlažbu (MN).

Speciální čisticí prostředek s obsahem rozpouštědel s vynikajícími vlastnostmi pro čištění a odstraňování organických znečištění.

## Vlastnosti produktu:

Lithofin MN Intensivreiniger rozpouští a odstraňuje vrstvy vosku, oleje, mastnotu, politury, zbytky údržbových prostředků z kamenné plochy a zbytky lepidel na koberce, tér, bitumen, lazury na dřevo, čerstvé barvy a podobná odolná znečištění. Nečistoty jsou rozpuštěny a lze je tak snadno smýt vodou.

## Technická data:

Hustota: cca. 0,82 g/cm<sup>3</sup>

Vzhled: čirý

Aroma: aromatický, vůně po pomerančích

PH- hodnota: - -

Bod vzplanutí: cca. 24°C

Rozpustnost ve vodě: emulgovatelný

## Oblast použití:

K intenzivnímu čištění veškerých leštěných, broušených či hrubých ploch z mramoru, přírodního kamene a betonu. Pro interiér a exteriér.

## Zpracování:

Produkt naneste v neředěné formě na suchý povrch, pomocí kartáče jej rozetřete, event. prokartáčujte. Po uplynutí doby působení cca. 5-20 min. přidejte trochu vody, opět krátce prokartáčujte a plochu setřete. Větší plochy setřete pryžovou stěrkou nebo zbylý produkt odsajte vhodným strojem.

## Upozornění:

Teplota povrchu by neměla přesáhnout 25°C. Vypněte podlahové topení. Zamezte styku produktu s materiály citlivými na rozpouštědla, jako např. guma, barvy, čerstvé laky, linoleum, asfaltové desky, některé umělé hmoty apod. Dojde-li k potřísnění těchto materiálů, okamžitě je omyjte vodou. Před použitím proveďte zkoušku.

## Doporučení:

K odstranění lehčích znečištění doporučujeme Lithofin MN Grundreiniger nebo Lithofin WEXA. Pro odstranění hluboko usazených olejových skvrn v přírodní či betonové dlažbě je vhodný Lithofin OIL-EX.

## Vydatnost:

cca. 7 - 15m<sup>2</sup> / litr dle druhu a intenzity znečištění.

## Skladování:

V uzavřeném balení v chladu až 4 roky. Teplota nesmí být vyšší než 25°C.

## Ochrana životního prostředí:

Obsažené tenzidy jsou odbouratelné dle WRMG. Bez CKW. WGK 2 dle VwVws z 17.5.99.

## Likvidace:

Zbytky produktu patří do zvláštního odpadu. Kód odpadu: AVV 070 604\*. Balení je z recyklovatelného bílého plechu, nezávadného pro životní prostředí. Vymyté nádoby předejte sběrné službě (viz etiketa).

The Lithofin logo is written in a stylized, bold, white font on a dark blue background. The letters 'i' and 'n' have a striped pattern.

TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

# Lithofin MN Intensivreiniger

intenzivní čistící prostředek pro veškerý přírodní kámen a beton

## Bezpečnost:

Obsažené látky: < 30% alifatické a aromatické uhlovodíky, 5-15% neionické tenzidy pomocné látky. UBA 0790 0044.

Ustanovení o nebezpečných látkách:

označení dle směrnice EU 1999/45/EU:N, nebezpečný pro životní prostředí. Hořlavý. Dráždí oči a dýchací orgány. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží. Při požití nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu tento obal či označení.

ADR2003/GGVSE: označení pro transport:  
a,b: UN1993 nejedná se o nebezpečné zboží, protože je produkt v omezeném množství  
c: oznámení 3, UN 1993, hořlavá tekutina (testbenzin), 3, UN 1993, III

## Balení:

- a) 1l láhev s dětskou pojistkou (10ks v kartonu).
- b) 5l kanystr (2ks v kartonu).
- c) 10 l kanystr (jednotlivě)

Váš odborný velkoobchod:



Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.